

# Technický list Europarkett Slovakia

## Dub 1 lamela 192/254x1800/2200

### lak/olej

<b>Drevina:</b>	Dub Letný	
<b>Zloženie:</b>	Nášlap: cca 3,6mm	
	Stred: cca 9 mm	
	Protiťah: cca 2mm	
<b>Rozmer:</b>	14,5x192x1800/2200 max. 2 ks krátkych parkiet v balení	
<b>Vlhkosť:</b>	Sušené v sušiarňi na 7% ± 2%	
<b>Tolerancia:</b>	Výškový presah:	max. 0,2 mm
	Šírka:	+/- 0,3 mm
	Dovolená odchýlka pravouhlosti: max 0,4mm	
	Špáry medzi lamelami:	max 0,3mm
<b>Lepidlo:</b>	RAKOLL E WB 0301	
<b>Povrch:</b>	Matný lak Klumpp olej OSMO	
<b>Spoj:</b>	Uniclic 2G	

Základná charakteristika	Vlastnosť	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Treida <sub>D<sub>fl</sub></sub> – S1	EN 14342:2005+A1:2008
Emisia formaldehydu	E1	
Obsah pentachlorofenolu	≤ 5ppm	
Medza pevnosti	NPD	
Šmykľavosť	NPD	
Tepelná vodivosť	λ = 0,13 W/(mK)	
Biologická trvanlivosť	Trieda 1	

Europarkett Slovakia s.r.o, Rožňavská 1, 83104 Bratislava,  
europarkett.slovakia@mail.telekom.sk

